

Biodigestor Autolimpiable

Especificaciones Técnicas

- Es la solución integral a la falta de drenaje.
- No requiere mantenimiento.
- Producto 100% hermético.
- No concentra malos olores.
- No contamina el medio ambiente.
- Proporciona al usuario seguridad, privacidad, higiene, salud, cuidado al ambiente y bienestar social.
- Incluye un Sistema Rotoplas Mejor Agua de 450L, Biodigestor Autolimpiable de 600L, Tubería Tuboplus Sanitaria e Hidráulica, Registro de Lodos, WC y caseta de bra de vidrio antibacterial.

Cuadro de capacidades

Biodigestor Autolimpiable

	RP-600	RP-1300	RP-3000	RP-7000
Capacidad	600 L	1 300 L	3 000 L	7 000 L
Altura máxima	1.65 m	1.95 m	2.15 m	2.65 m
Diámetro máximo	0.86 m	1.15m	2 m	2.4 m
Número de usuarios (zona rural, aportación diaria 130 L/ usuario)	5	10	25	60
Número de usuarios (zona urbana, aportación diaria 260 L/ usuario)	2	5	10	23
Número de usuarios (oficina, aportación diaria 30 L/ usuario)	20	43	100	233

Purga de lodo y cantidad de cal para mantenimiento cada año

	RP-600	RP-1300	RP-3000	RP-7000
Usuarios (zona rural)	5	10	25	60
Purga anual (L)	100 L	200 L	400 L	1200 L
Cal para mezclado (kg)	10	20	40	120

*NOTA: Si el mantenimiento se hace cada año y medio, multiplicar la cantidad de lodo y cal por 1.5



Tratamiento de agua